



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 022757 1125 Rev. 00

Titulaire du certificat: **HAGS Aneby AB**
Grännavägen 7
578 23 Aneby
SWEDEN

Label de conformité:



Produit: **Sports equipment**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit.
Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713239883-04

Valable jusqu'au: 2027-06-01

Date, 2022-06-13

(Tobias Hofmann)

CERTIFICAT

N° Z2 022757 1125 Rev. 00

Modèle(s):

Multisports :

Philadelphia, Indiana, Utah, Toronto, Seattle, Kansas, Michigan, Dallas, Atlanta, Houston, San Antonio, Golden State, Minnesota, San Lorenzo, Washington, Milwaukee, Phoenix, Baltimore, Memphis, San Diego, Double Philadelphia, Omaha, Maine, Dakota, Oregon, Chicago, Arizona, Montana, Vancouver, Santa Fe, Ohio, Sacramento, Denver, Boston, Miami, Detroit, New York, Cincinnati, San Francisco, Sweden, Cleveland, Los Angeles, Orlando, Provo, Sioux, Lincoln, Paris

Autres sports/athlétisme :

Soccer Net, Soccer/Handball Net, Soccer Goal, Soccer/Handball Goal, Point, Basketball Chain Net, Basketball Net Hoop, Basketball Cord Net, Backboard Basketball, Gooseneck, Table Tennis net, Table tennis, Volleyball post, Volleyball net, Anton, Anton-add section

Paramètres:

Multisports :

Le système de sol de multi-sports est composé de : poteaux de diamètre 88,9 mm x 4 mm, jusqu'à une hauteur de 4 m, soit avec des blocs de béton dans le sol, soit avec des plaques montées en surface. Les barrières latérales, les buts et les paniers et fixés entre les poteaux.

Des écrous sont enfoncés dans les poteaux pour les connexions avec les barrières latérales et les barres transversales. Des poteaux d'extension supplémentaires « ball-stop » et une barre de retenue supérieure de 33,7 mm x 3 mm de diamètre, avec un filet en fibre de 40 mm x 40 mm x 3,2 mm, sont fournis en option jusqu'à une hauteur de 6 mètres. Filet de volleyball/tennis - 16 m de long.

Autres sports/athlétisme :

Matériaux : acier galvanisé, filet en polyéthylène et filet à mailles en acier galvanisé.
Tennis de table : Contreplaqué phénolique résistant aux intempéries et filet en acier galvanisé à revêtement en poudre.

Options d'ancrage :

Base creuse en béton, Base/cadre en acier creuse, Fondation en béton sur site, Ancrage sur béton (boulon à expansion).

Révision suivant:

DIN EN 15312:2010
EN 15312:2007/A1:2010