



Product Service

CERTIFICADO

N° Z2 17 12 22757 994

Proprietário do certificado:**HAGS Aneby AB**Grännavägen 7
578 23 Aneby
Sweden**Proprietário do certificado:****Produto:****Baloço**

O produto foi testado voluntariamente no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos básicos e pode ser identificado com o certificado de teste em cima indicado. As instruções contidas no verso devem ser observadas.

Relatório n°:

713124267-5

Válido até:

2022-12-26

Fecha: 2018 -01-17
(Tobias Hofmann)

Página 1/2





Product Service

Certificado
N° Z2 17 12 22757 994

Modelos: **Mira, Goro, Turo, Hexagon, Cumulus, Stratus, Lillie, Neo, Sol, Rio, Hexagon**

Características: Armação de baloiço em aço ou posto de madeira laminada e travessa em aço com opções de cores.

Módulo:
Baloço(Mira, Goro, Turo, Neo, Sol and Rio) com 1 ou 2 assentos para combinação de 1 a 6 assentos

Cumulus, Stratus, Lillie, suporte de baloiço com assento de baloiço para grupos em opção com vários suportes de baloiço e/ou suporte de baloiço em opção com assento individual para 1 ou 2 em opção com vários suportes de baloiço.

Hexágono com seção de baloiço de 2, 3 ou 6. 1 assento individual por cada seção.

Material do aço: galvanizado e pintado a pó
Poste de madeira: madeira laminada de 110 mm
Poste de aço: tubo de aço de 60 ou 88,9 mm
Travessa: tubo de aço com um diâmetro de 60 ou 88,9 mm
Cerca de segurança: tubo de aço (88,9 mm) vertical com tampas de alumínio fundido. Corda em corrente galvanizada a quente (5 mm), revestida com poliuretano sólido.

Material do assento do baloiço:
Assento em espuma de poliuretano com núcleo de contraplacado de bétula resistente a intempéries ou em torno de um núcleo de metal. Assento para grupos com anel de corda colorido e acolchoado. Área de assento feita com elos de corda de aço.

Ancoragem:
base de betão enterrada
base ou estrutura de aço enterrada
fundação de betão no local
ancoragem em betão (cavilha de expansão)

Ensaiado conforme: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-2:2017

Local(ais) de produção: 22757
Página 2/2

THF