ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

N° B 022757 1076 Rev. 00

Titulaires du certificat : **HAGS Aneby AB**
Grännavägen 7
578 23 Aneby
SWEDEN

Marque de certification :

Produit : **Balançoire**

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles. La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le titulaire du certificat à un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essai n° : 713178112-11

Valable jusqu'en : 2025-12-17

Date, 2021-01-26

(Tobias Hofmann)

A4 / 07.17

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

N° B 022757 1076 Rev. 00

Modèle(s) : **Mira, Goro, Turo, Hexagon, Cumulus, Stratus, Lillie, Neo, Sol, Rio**

Paramètres :

Portiques de balançoires modulaires constitués de montants en acier ou en bois lamellé et d'une traverse en acier, dans la couleur de votre choix

Module : Neo, Sol et Rio, Hexagon, balançoire 1 place ou 2 places,
Pouvant être combiné avec d'autres modules pour accueillir jusqu'à 6 sièges

Mira, Goro, Turo, Cumulus, Stratus, Lillie, portique avec balançoire de groupe en option avec plusieurs portiques et/ou portique en option avec 1 ou 2 sièges individuels en option avec plusieurs portiques.

Hexagon avec 2, 3 ou 6 modules. 1 siège individuel pour chaque module.

Matériaux en acier : Acier galvanisé et peint par poudrage
Clôture de sécurité : Montants en tube d'acier de 88.9 mm à bouchons d'aluminium moulé sous pression. Corde en chaîne d'acier galvanisé à chaud de 5 mm,
recouverte de polyuréthane haute résistance.
Hauteur du cadre de balançoire : 1.82 m
Montants en bois : Bois laminé de 110 mm
Montants en acier : Tube d'acier de 60 ou 88.9 mm
Traverse : Tube d'acier de 60 ou 88.9 mm de diamètre

Ancrage : Base en béton enterrée
Base ou structure en acier enterrée
Fondation en béton coulé sur place
Ancrage dans le béton (boulons à expansion)

Testé selon :
DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-2:2017

Site(s) de production : 002994

A4 / 07.17

TÜV®