Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 022757 1048 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **HAGS Aneby AB**
Grännavägen 7
578 23 Aneby
SCHWEDEN

Prüfzeichen:

Produkt: **Karussells**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713178112-01

Gültig bis: 2025-01-08

Datum, 2020-01-21 (Tobias Hofmann)

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

A4 / 07.17

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 022757 1048 Rev. 00

Modell(e): **Orbit, Merry, Roty, Pedal, Piourette, Whizzer, Bronco, Spinmee, Mirage Revolution, Momentum, Orbiter, Dynamo, Quartett, Tulip, Duel, Titan, Mini Titan, Tornado, SpinR², Rota-Roka, Zingo Bubble Spinner**

Kenndaten:

Karussell Typ	Name
A	Orbit, Mirage Revolution
B	Roty, Merry, Spinmee, Momentum, Orbiter, Dynamo, Quartett, Tulip, SpinR²
C	Titan, Mini Titan, Duel, Tornado
D	Pedal
F1	Bronco
F2	Rota-Roka
Ø < 500 mm	Pirouette, Whizzer, Zingo Bubble Spinner

Orbit, Merry, Roty, Pedal, Piourette, Whizzer

Material:	Edelstahl und/oder Stahl
Sitz:	Sperrholz oder rotationsgeformtes Polyethylen
Plattform:	Sperrholz oder Stahl, pulverbeschichtet und/oder verzinkt
Handgriff:	Verzinkt und/oder pulverbeschichtet
Fundament:	Versenkter Betonsockel Versenkter Stahlfuß/Rahmen Betonfundament vor Ort Verankerung auf Beton (Spreizdübel)
Piruette:	Drehpfosten aus Stahlrohr, vorverzinkt und pulverbeschichtet, auf einem kugelgelagerten Mechanismus montiert

Bronco
Material Stahl: verzinkt und pulverbeschichtet oder feuerverzinkt.
Werkstoffe: Rahmen aus Stahlrohr: 25, 102 und 140 mm. Spule oder Torsionselement aus Stahl.
Material des Sitzes: Schaumstoff/ Polyethylen.
Zur Federunterstützung wird das Gerät mit einem Pfosten installiert.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 022757 1048 Rev. 00

Spinmee
Das Karussell ist nahezu bodenbündig montiert. Ø des Karussells 2,06 m.
Drehteil: Die obere Platte ist aus Aluminium 3 mm.
Ein Rohrrahmen Ø42,4 x 3 mm hat die Funktion als Sitzgelegenheit (Gummiplatten oben) und Handlauf. Das Grundgestell besteht aus Vierkant- und L-Profilen. Kugellager Ø89 cm ohne Mittelachse. Unterer Teil: Rahmen mit Verstellmöglichkeiten für einen Außenring zur Begrenzung des Spaltes zwischen Drehteil und Fixteil < 8 mm.
Betonsockel zur Stabilisierung des Unterrahmens.

Mirage Revolution
Hergestellt aus einem zentralen Pfosten mit dem Lager und dem oberen Rahmen aus drei Trägern Ø88,9 x 4 mm. Drei Kunststoffsitze mit Rückenlehnen sind mit Stahlprofilen auf den Trägern montiert.
Karussell Ø1,6 m, Bodenfreiheit 406 mm, Sitzhöhe 605 mm.

Momentum
Plattform, 5 Grad geneigt, aus 18 mm Ekogrip, auf Stahlrahmen gelagert.
Zentrale Stahlstange mit Handgriffpositionen über der Plattform.
Karussell Ø1,2 m, Bodenfreiheit 420 - 590 mm.

Orbiter, Dynamo, Quartett
Plattform aus 5 mm strukturiertem Aluminium, auf Stahlrahmen gelagert.
Stahlrohrrahmen oberhalb der Plattform mit Handgriffpositionen.
Karussell Ø1,5 m, Bodenfreiheit 60 - 110 mm.

Tulip
Plattform aus 2 mm Strukturstahl, auf Stahlrahmen gelagert.
Stahlrohrrahmen oberhalb der Plattform mit Handgriffpositionen.
Karussell Ø1,2 m, Bodenfreiheit 60 - 110 mm.

Duel
Hergestellt aus einer Tragstange Ø168,3 x 10 mm, einer Schrägdrehung mit einem Oberrahmen aus einem gebogenen Oberträger und einem gebogenen Stützbalken Ø88,9 x 5 mm.
Die folgenden Sitze können mit 8 mm Kettenaufhängungen verwendet werden.
Pendelsitz, 'T'-Stabaufhängung. Höhe des oberen Balkens: 3,31 m, Rotationsradius: 1,84 m.

Titan
Gefertigt aus einer Tragstange Ø168 mm, 3 x 10 mm, einer geneigten Drehplatte mit 5 Auslegern Ø114,3 x 5 mm. Die folgenden Sitze können mit 8 mm Kettenaufhängungen verwendet werden. Mirage-Sitz, Pendelsitz, Strickleiter, 'T'-Stangenaufhängung, ERGO-Sitz. Höhe Oberbalken-Unterseite: Max. 2,97 m, min. 2,34 m; Drehradius: 1,93 m.

Mini Titan
Hergestellt aus Tragstange Ø114,5 x 5 mm, mit einem 3-armigen waagerechten Aufsatzrahmen ab Ø76,1 x 5 mm. Optional Stirnplatten am Oberrahmen aus 12 mm HPL montiert. 3 Kindersitze an 6 mm Edelstahlkette aufgehängt.
3 Zuggriffe aus 5 mm verzinkter Stahlkette, die mit einer PU-Hülse überzogen und mit einer schützenden Kunststoffkugel Ø50 mm abgeschlossen ist.
Höhe Oberbalken-Unterseite: 2,025 m
Max. Höhe: 2,325 m, Drehradius: 1,277 m.

THF

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

TÜV SÜD ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 022757 1048 Rev. 00

Tornado
Aus Tragstange Ø114,5 x 5 mm, mit einem kreisrunden horizontalen Aufsatzrahmen aus 42,4 x 3,2 mm, mit einem durchgehenden äußeren Aufhängering.
Höhe des Aufhängeringes an der Unterseite 1,85 m.
Max. Höhe: 2,27 m, Drehradius: 0,62 m.

SpinR²
Gestaltet wie ein runder Kegelstumpf mit zwei flachen Sitzbereichen.
Metallrahmen mit HDPE-Segmenten, HDPE-Deckplatten,
PE-Deckplatte HPL-Sitzfläche und Unterbodenbereich aus Metallplatten.
Abmessung:
Höhe Seitenkante (unten): 428 mm
Gesamthöhe: 893 mm
Durchmesser: 2222 mm.

Rota-Roka
Karussell in Form einer Schüssel mit zwei Bewegungsmöglichkeiten,
drehen und schaukeln. Das Wipplager aus einem Gummisystem.
Schale aus einer Metallplatte 2 mm und einem Außenring Ø33,7 x 2,6 mm.
Schüssel: Ø1,04 m, max. Höhe 0,75 m.

Zingo Bubble Spinner
18 mm Ecogrip Plattform mit einer aus Polyethylen geformten 'Blase',
die oben befestigt ist. Zentraler Pfosten 60,3 x 5 mm, mit Lager.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-5:2019
EN 1176-5:2019

Produktions-stätte(n):

002994

THF

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®